



Pompe centrifughe

Serie 3LM-3LS-3LP normalizzate in acciaio inox AISI 316

Elettropompe centrifughe normalizzate costruite in acciaio inossidabile AISI 316L.

Adatte per l'alimentazione di acqua in impianti civili, agricoli ed industriali, pressurizzazione, impianti antincendio, riscaldamento e condizionamento, movimentazione di liquidi industriali, irrigazione, torri di refrigerazione, piscine, svuotamenti e impianti di lavaggio. Può lavorare anche in posizione verticale.

Campo di impiego

- Pressione massima di esercizio: 10 bar
- Temperatura massima del liquido: $-10^{\circ}\text{C} \div +110^{\circ}\text{C}$ (versioni L-H-HS)

Materiali

- Corpo pompa e disco porta tenuta in:
 - AISI 316L per Serie 3L 32-125/160/200
 - 40-125/160/200
 - 50-125/160
 - 65-125/160/200
 - AISI 316 microfuso per Serie 3L 65-250
 - 80-160/200/250
- Girante in:
 - AISI 316L per Serie 3L 32-125/160/200
 - 40-125/160/200
 - 50-125/160
 - AISI 316 microfuso per Serie 3L 65-125/160/200
 - 65-250
 - 80-160/200/250
- Tenuta meccanica in:
 - SiC/SiC/FPM per Serie 3L 32-125/160/200
 - 40-125/160/200
 - 50-125/160
 - 65-125/160/200/250
 - 80-160/200/250
 - Tenute meccaniche speciali disponibili su richiesta

Dati tecnici

- Motore asincrono 2 e 4 poli autoventilato
- Classe di isolamento F (B per temperature elevate)
- Grado di protezione IP 55
- Tensione monofase 230V $\pm 10\%$, 50Hz, tensione trifase 220 \div 240/380 \div 415V $\pm 5\%$ (fino a 4 kW compresi), 50Hz, tensione trifase 380 \div 415/660 \div 720V $\pm 5\%$ (5,5 kW e oltre), 50Hz
- Protezione a cura dell'utente

Portata [m³/h]	min 30.00	max 240.00
Prevalenza [m]	max 93.50	min 9.80



É un marchio distribuito da: F.M.A. SERVICE s.r.l
Via Resegone, 6 - 22070 - Locate Varesino (CO) - P.Iva 02244160020
Tel. 0331 302828 - 338 9155190

www.iteco.net - info@iteco.net