



Pompe centrifughe

Serie AGA-AGC autoadescanti in ghisa

Elettropompe autoadescanti in ghisa adatte per la pressurizzazione domestica, piccola irrigazione di giardini, lavaggio di veicoli e movimentazione di acqua pulita in genere.

AGA 0.60 - 0.75 disponibili anche nelle versioni "G" (con maniglia, presa normalizzata e cavo da 1,5 m) e "GI" (con maniglia, presa normalizzata, cavo da 1,5 m e interruttore). Disponibili con girante in ottone (AGA 0.60 M GO, AGA 0.75 M GO, AGA 1.00 M GO).



Campo di impiego

- Pressione massima di esercizio:
 - 6 bar per AGA 0.60-0.75-1.00
 - 10 bar per il resto della gamma
- Temperatura massima del liquido: 45°C
- Profondità massima di aspirazione: 8 m

Materiali

- Corpo pompa in ghisa
- Disco porta tenuta in AISI 304 per AGA 0.60-0.75-1.00, in ottone per il resto della gamma
- Albero in AISI 416 per AGA 0.60-0.75-1.00, in AISI 303 per il resto della gamma
- Girante in PPO rinforzato con fibre di vetro per AGA 0.60-0.75-1.00, in ottone per il resto della gamma
- Tenuta meccanica in Carbone/Ceramica/NBR
- Eiettore e diffusore in PPO rinforzato con fibre di vetro

Dati tecnici

- Motore asincrono 2 poli autoventilato
- Classe di isolamento F
- Grado di protezione IP44
- Tensione monofase 230V \pm 10% 50Hz, tensione trifase 230/400V \pm 10% 50Hz
- Condensatore permanentemente inserito e protezione termoamperometrica a riarmo automatico incorporata per il motore monofase
- Protezione a cura dell'utente per la versione trifase
- Attacco aspirazione G1 per AGA 0.60-0.75-1.00, G1½ per il resto della gamma
- Attacco mandata G1

Portata [m³/h]	min 0.30	max 9.60
Prevalenza [m]	max 68.00	min 16.50



È un marchio distribuito da: F.M.A. SERVICE s.r.l
Via Resegone, 6 - 22070 - Locate Varesino (CO) - P.Iva 02244160020
Tel. 0331 302828 - 338 9155190

www.iteco.net - info@iteco.net