



Pompe sommergibili

Serie BEST per uso civile

Elettropompe sommergibili impiegate per la movimentazione di acque di infiltrazione, svuotamento di cantine, garage e scantinati, drenaggio di piccoli e medi cantieri. Per la loro versatilità possono essere utilizzate in installazioni fisse o mobili. Provviste di 10 m cavo di alimentazione tipo H07 RN-F e disponibili con o senza galleggiante.

Campo di impiego

- Immersione massima: 10 metri
- Temperatura massima del liquido: 35°C
- Passaggio massimo solidi: 10 mm

Materiali

- Corpo pompa, girante, griglia di aspirazione, coperchio motore, disco portatenuta e cassa motore in AISI 304
- Albero in AISI 303
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio: superiore in carbone/ceramica/NBR, inferiore in SiC/SiC/NBR

Dati tecnici

- Motore asincrono a 2 poli
- Classe di isolamento F
- Grado di protezione IP68
- Tensione monofase 230V \pm 10% 50Hz, trifase 400V \pm 10% 50Hz
- Condensatore permanentemente inserito e protezione termoamperometrica a riarmo automatico incorporata per il motore monofase
- Protezione a cura dell'utente per la versione trifase
- DNM 1"1/2

Portata [m³/h]	min 1.20	max 21.60
Prevalenza [m]	max 18.40	min 2.90

