



## Pompe centrifughe

### Serie CDA bigirante in ghisa

Elettropompe centrifughe bigirante in ghisa adatte alla pressurizzazione di impianti domestici, piccola irrigazione, movimentazione di liquidi non aggressivi ad uso civile ed industriale, impianti di lavaggio e lavaggio veicoli.

Possono essere inserite in complessi macchinari ad uso industriale. Disponibili con girante in ottone (CDA 0.75 M GO, CDA 1.00 M GO).



#### Campo di impiego

- Pressione massima di esercizio:
  - 6 bar per CDA 0.75 - 1.00,
  - 10 bar per il resto della gamma
- Temperatura massima del liquido:
  - 40°C per CDA 0.75 - 1.00,
  - 90°C per il resto della gamma

#### Materiali

- Corpo pompa in ghisa
- Tenuta meccanica in Carbone/Ceramica/NBR
- Girante in tecnopolimero per CDA 0.75 - 1.00, in ottone per il resto della gamma
- Albero in AISI 303 per CDA 1.50 - 2.00 - 3.00, in AISI 304 per CDA 4.00 - 5.50, in AISI 420 per CDA 0.75 - 1.00
- Supporto in alluminio per CDA 0.75 - 1.00, in ghisa per il resto della gamma
- Disco porta tenuta in AISI 304 per CDA 0.75 - 1.00, in ghisa per il resto della gamma

#### Dati tecnici

- Motore asincrono 2 poli autoventilato
- Classe di isolamento F
- Grado di protezione IP44
- Tensione monofase 230V  $\pm$  10% 50Hz, tensione trifase 230/400V  $\pm$  10% 50Hz
- Condensatore permanentemente inserito e protezione termoamperometrica a riarmo automatico incorporata per il motore monofase
- Protezione a cura dell'utente per la versione trifase
- Attacco aspirazione G1 per CDA 0.75 - 1.00, G1¼ per CDA 1.50 - 2.00 - 3.00, G1½ per CDA 4.00 - 5.50
- Attacco mandata G1 per CDA 0.75 - 1.00 - 1.50 - 2.00 - 3.00, G1¼ per CDA 4.00 - 5.50

<b>Portata [m<sup>3</sup>/h]</b>	min 1.20	max 12.60
<b>Prevalenza [m]</b>	max 76.50	min 17.00



É un marchio distribuito da: F.M.A. SERVICE s.r.l  
Via Resegone, 6 - 22070 - Locate Varesino (CO) - P.Iva 02244160020  
Tel. 0331 302828 - 338 9155190

[www.iteco.net](http://www.iteco.net) - [info@iteco.net](mailto:info@iteco.net)