



## Pompe centrifughe

### Serie DWO in acciaio inox AISI 304 con girante aperto

Elettropompe centrifughe a girante aperta particolarmente adatte al lavaggio di verdure, carne, pesci, molluschi, impianti industriali di lavaggio a fine ciclo, lavaggio e finitura superficiale pezzi metallici, scatolette, lavaggi di bottiglie, vasi, contenitori in vetro, casse, cestelli, lavastoviglie, lavabicchieri, lavatazze per comunità, cabine di verniciatura e movimentazione, evacuazione, travaso di liquidi. Hanno una costruzione robusta, dimensioni compatte e sono silenziose.



#### Campo di impiego

- Pressione massima di esercizio: 8 bar
- Temperatura massima del liquido: 90°C
- Massimo passaggio solidi: 19 mm

#### Materiali

- Corpo pompa, disco portatenuta, girante e albero in AISI 304
- Supporto e cassa motore in alluminio
- Tenuta meccanica in:
  - Ceramica/Carbone/NBR (standard)
  - Ceramica/Carbone/FPM (versione H)
  - SiC/SiC/FPM (versione HS)
  - Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/FPM (versione HW)

#### Dati tecnici

- Motore asincrono 2 poli autoventilato
- Classe di isolamento F
- Grado di protezione IP55
- Tensione monofase 230V  $\pm$  10% 50Hz, tensione trifase 230/400V  $\pm$  10% 50Hz
- Condensatore permanentemente inserito e protezione termoamperometrica a riarmo automatico incorporata per il motore monofase
- Protezione a cura dell'utente per la versione trifase
- Attacco aspirazione G2½ per DWO 300-400, G2 per il resto della gamma
- Attacco mandata G2

<b>Portata [m<sup>3</sup>/h]</b>	min 6.00	max 66.00
<b>Prevalenza [m]</b>	max 17.50	min 5.10



É un marchio distribuito da: F.M.A. SERVICE s.r.l  
Via Resegone, 6 - 22070 - Locate Varesino (CO) - P.Iva 02244160020  
Tel. 0331 302828 - 338 9155190

[www.iteco.net](http://www.iteco.net) - [info@iteco.net](mailto:info@iteco.net)