



Valvole a farfalla

Valvole a farfalla wafer idonee per impianti idrici di riscaldamento/condizionamento, antincendio e gas, applicazioni industriali, chimiche e alimentari. Sono disponibili da DN 25 a DN 600, minimo ingombro, tenuta morbida, adatte per regolazione, montaggio da effettuarsi tra due controflange, possibilità di montaggio di attuatori elettrici, pneumatici, manuali, sistema di lucchettaggio di serie. Non adatte per vapore. Conformi alla direttiva 97/23/CE (PED).



Valvole a farfalla lug idonee per impianti idrici di riscaldamento/condizionamento, antincendio e gas, applicazioni industriali, chimiche e alimentari. Sono disponibili da DN 25 a DN 600, minimo ingombro, tenuta morbida, adatte per regolazione, montaggio da effettuarsi tra due controflange, possibilità di montaggio di attuatori elettrici, pneumatici, manuali, sistema di lucchettaggio di serie. Non adatte per vapore. Conformi alla direttiva 97/23/CE (PED).



Valvole a farfalla biflangiate a passo corto. Sono utilizzate per intercettazione e regolazione in impianti di acquedotti, condizionamento, antincendio e industria. Scartamenti secondo EN 588 serie 1/20, ISO 5752-1, DIN 3202-K1, B5 5155. Temperatura max + 90 °C.

